

SERIE 4



SERIE 4

4-060 · 4-070 · 4-080

Landini

Passion for Innovation.

POLSKI		4-060	4-070	4-080
SILNIK				
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	61/45	68/50	75/55
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	61/45	68/50	75/55
Obroty znamionowe silnika	obr./min.	2200		
Obroty silnika przy mocy maks.	obr./min.	1400		
Maks. mom. obr. przy 1400 obr./min. - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Producent		KOHLER		
Układ redukcji emisji spalin - Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Cylindry; pojemność; zawory		4; 2.5 l; 16		
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obrotów silnika)		●		
POJEMNOŚCI				
Zbiornik Paliwa	l	85		
SPRZĘGŁO				
Typ		● mechaniczne		
PRZEKŁADNIA				
Liczba biegów - std		● 24+24 z rewersem zsynchronizowanym		
Liczba biegów - opcja 1		○ 12+12 z rewersem RPS		
Minimalna prędkość bez biegów pełz.	km/h	0.43 z 24+24 Hi-Lo; 0.50 z RPS (IR 650mm)		
TYLNY WOM				
Typ		● mechaniczny		
Prędkości	obr./min.	● 540/540E		
Prędkość WOM zależna od prędkości jazdy		●		
PRZEDNIA I TYLNA OŚ				
Przednia oś sztywna		●		
Rodzaj napędu		4WD		
Blokada przedniego dyferencjału		● o ograniczonym poślizgu ○ bez blokady dyferencjału		
Blokada tylnego dyferencjału		● mechaniczna		
UKŁAD HAMULCOWY				
Przedni układ hamulcowy		● automatyczne załączanie 4WD podczas hamowania		
Tylny układ hamulcowy		hamulce rampowe		
Układ hamulcowy przyczep		○ 2-obwodowe hydrauliczne ○ 1- obwodowe hydrauliczne lub CUNA ○ 2-obwodowe pneumatyczne*		
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Pompa hydrauliczna tylnego TUZ i hyd. rob. przepływ+ukt. kier.		● 52+30 l/min.		
Tylny zawory hydr. typ, liczba		mechaniczne 2-3		
Wolny spływ		●		
TYLNY TUZ				
Sterowanie podnośnikiem		● mechaniczne		
Kategoria- rodzaj sprzęgu		II ○ sztywne końcówki kulowe ○ szybkosprzęgi hakowe ○ dolne ciągnia teleskopowe		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Maks. udźwig na hakach	kg	● 3000		
PRZEDNI TUZ				
Podnośnik przedni		*		
PRZEDNI WOM				
Przedni WOM		*		
KABINA				
Kabina Total View Slim zamontowana na silent blokach		●		
Poziom hałas w kabinie	dB(A)	82		
Ogrzewanie/Klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna		
Wersja platformowa bez kabiny		○		
DODATKI				
Przygotowanie do Landini Fleet Management		●		
WYMIARY I MASY				
Rozstaw osi	mm	2110		
Maks. wysokość z kabiną bez lamp ostrzegawczych	mm	2433 - na ogumieniu 320/70R20-420/70R28		
Masa przy średnim wyposażeniu	kg	3200		
DMC	kg	5100		
Maks. rozmiar opon- (Index Radius - IR)	mm	320/70R24 (IR 525mm)-480/70R30 (IR 700mm)		

Legenda: ● standard ○ opcja * dostępne przez Dział Serwisu i Części

Wszystkie dane oraz ilustracje zawarte w broszurze służą celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.